

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

# Afvalolie

Euralcode	130205*
Afvalcode	351001

### OMSCHRIJVING

Afvalolie of motorolie in verpakkingen groter dan 5 liter, volledig verpompbaar. Verontreiniging met stookolie, gas- of dieselolie is toegelaten.

### AANVULLENDE VOORWAARDEN

#### Parameters:

- Vlampunt: > 61°C
- Chloor: < 0,2%
- Sediment: < 1%
- Water: < 5%
- PCB: < 1 ppm

#### Voorwaarden algemeen:

- Geen PCBs
- Geen PFAS
- Geen solvent, koelvloeistof, remvloeistof, benzine, zware fuel, kerosine, zuren, basen, verfresten en andere chemische stoffen.

#### Code van goede praktijk ter vermindering van PCB contaminatie bij de inzameling van afvalolie bij bedrijven:

- Bij aankomst in het depot van Renewi wordt een controlestaal genomen en bijgehouden.
- De afvalolie wordt nl. gemengd met afvalolie van andere producenten voor afvoer naar eindverwerker.
- Indien er bij de eindverwerker een PCB contaminatie wordt vastgesteld, dienen de controlestalen om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de contaminatie.
- Alle kosten die gepaard gaan met de verwerking van de niet-conforme olie zullen doorgerekend worden aan de vervuiler, inclusief analyse-, reinigings-, opslag- en transportkosten.

#### Voorwaarden verpakkingen:

- Vaten zijn goed gesloten en lekvrij.