

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Siliconen kits

Euralcode	160305*
Afvalcode	015095

OMSCHRIJVING

Elastische afdichtingskit met siliconen (op basis van silicium, zuurstof en organische substituenten)

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Parameters:

- Chloor < 1.5%
- Zwavel < 1%
- Fluor: niet aantoonbaar
- Chroom VI: niet aantoonbaar
- Kwik: < 3 ppm
- PCB: < 50ppm
- Thermische afbreekbaarheid < 900°C

Voorwaarden algemeen:

- Geen beenharde afvalstoffen (niet zo hard als beton)
- Geen massieve metalen onderdelen (> 5 cm dikte)
- Geen polymeriserende of reactieve stoffen
- Geen asbesthoudende afvalstoffen
- Geen pyrofore of zelfontbrandende stoffen
- Geen organische nitroverbindingen
- Geen metallisch natrium of kalium
- Geen stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
- Geen sterke oxidatoren zoals peroxiden of isocyanaten
- Geen spuitbussen en drukhouders
- Geen anorganische zuren
- Geen bestrijdingsmiddelen
- Geen explosieve en radioactieve stoffen
- Geen PFAS

Voorwaarden verpakkingen:

- 200 l metalen dekselvaten of originele kartonnen dozen op pallet
- Max. hoogte: 1 meter
- Paletten zijn in degelijke staat