

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN V311000 | AFGEWERKTE OLIE CAT. II

Euralcode	130110*, 130113*, 130205*, 130208*, 130307*, 130310*
Afvalcode	V311000

### OMSCHRIJVING

Afgewerkte smeer- en systeemolie (bijv. hydrauliek olie, thermische olie, transmissieolie, smeerolie en/of motorolie) op zowel minerale- als synthetische basis. De olie mag vermengd zijn met lichte stookolie, gasolie en dieselolie. Afvalstoffen die niet als afgewerkte olie betiteld mogen worden zijn o.a. benzine, ontvetter, remvloeistof, koelvloeistof, thinner, terpentine en/of boor- en snijolie.

### VOORWAARDEN

#### Voorwaarden algemeen:

- Alleen afgewerkte smeer- en systeemolie
- Vulgraad vat: maximaal 90%
- Watergehalte < 5%
- Vlampunt > 55°Celsius
- PCB's niet aantoonbaar
- Geen andere verontreinigingen dan stook-, gas-, gas- of dieselolie
- Organische halogeenvverbindingen (EOX), berekend als chloor, < 1000 mg/kg
- Sedimentgehalte < 1%

#### Niet toegestaan:

- Boor-, snij-, slijp- en walsolie
- Olie van plantaardige of dierlijke oorsprong
- Andere stoffen die opwerking tot smeerolie onmogelijk maakt
- Overige afvalstoffen

#### Voorwaarden verpakkingen:

- Vloeistofvaten (UN-gekeurd) > 20 liter
- IBC's (UN-gekeurd) 1000 liter
- Tankwagen (op aanvraag)