

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN V311100| AFGEWERKTE OLIE CAT. II (KLEINVERPAKKINGEN)

Euralcode	130110*, 130113*, 130205*, 130208*, 130307*, 130310*, 200126*
Afvalcode	V311100

### OMSCHRIJVING

Afgewerkte smeer- en systeemolie (bijv. hydrauliek olie, thermische olie, transmissieolie, smeerolie en/of motorolie) op zowel minerale- als synthetische basis. De olie mag vermengd zijn met lichte stookolie, gasolie en dieselolie. Afvalstoffen die niet als afgewerkte olie betiteld mogen worden zijn o.a. benzine, ontvetter, remvloeistof, koelvloeistof, thinner, terpentine en/of boor- en snijolie.

### VOORWAARDEN

#### Voorwaarden algemeen:

- Alleen afgewerkte smeer- en systeemolie
- Watergehalte < 5%
- Vlampunt > 61°C
- PCB's niet aantoonbaar
- Andere verontreinigingen dan stook-, gas- of dieselolie zijn toegestaan, mits de olie na bewerking als brandstof kan worden aangewend
- Organische halogeenvbindingen (EOX), berekend als chloor, < 1000 mg/kg
- Sedimentgehalte < 0,5%

#### Voorwaarden verpakkingen:

- Dekselvaten > 50 l
- Chemo P600/P800 (ASP-container) met PE-binnenzak
- Jerrycans < 20 l in kunststof bak (bijv. accubak)