

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Afvalhout Spaanplaat ter recycling

OMSCHRIJVING

Hout kwaliteit spaanplaat die wordt gebroken en na opzuiveren wordt ingezet in de productie van een nieuwe spaanplaten.

Toegestaan

- Standaard spaanplaat
- Vochtwerende spaanplaat
- Brandvertragende spaanplaat
- Gemelamineerde spaanplaat
- Spaanplaat met kantenband < 5 %

Niet toegestaan

- Spaanplaat met HPL
- Spaanplaat met kantenband > 5 %
- Spaanplaat met Flameshield
- OSB-MDF-Triplex-Multiplex
- A-B-C-hout (B-Hout: anders dan bij toegestaan omschreven)
- Trespa
- Houtwolcementplaat (Vezelplaat met cementspecie)
- Dukdalfhout
- Verbrand hout
- Rooi- en snoeihout / vers hout
- Rottend of schimmelend hout
- Hout stof/zaagsel
- Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven of bouten groter dan 10 mm doorsnee evenals S-haken
- Gevaarlijk afval
- Bouw en sloopafval
- Bedrijfsafval
- Verontreinigingen van het hout met andere afvalstoffen zoals textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, plafondplaten, kunststoffen, glas, isolatiemateriaal e.d.

** Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*