

# ACCEPTATIECRITERIA

## Verwerkingstraject 550

De meest actuele acceptatievoorwaarden zijn terug te vinden op de Renewi-website: <https://www.renewi.com/nl-be/acceptatievoorwaarden-roeselare>

### Specifieke voorwaarden

#### Productvoorwaarden

- De voorwaarden gesteld onder de verwerkingsprijs hebben voorrang op deze hieronder.
- Goed vloeibaar bij omgevingstemperatuur, vlampunt > 60°C
- Eigenschappen biologische verwerking of filtraatwater na F/C behandeling  
Geleidbaarheid < 15 mS/cm, detergenten < 6 mg/l, schuimindex < 2
  - Zware metalen  
Co, Ni, As, Cu, Se, Cr6+ max: 0,4 mg/l elk  
Pb max: 0,2 mg/l; Zn max: 6mg/l; Cd max: 0,03mg/l, Al max: 12mg/l, Mo max: 0,75mg/l  
Fe max: 20mg/l; Cr max 4mg/l; Ba max 0,2mg/l; Hg max detectielimiet
  - Andere elementen  
Boor max: 10 mg/l; fluoride max: 6mg/l; bromide max: 12mg/l; fenolindex max: 10mg/l  
Cyanide en nitriet max: 0,2mg/l; MAK max: 0,04mg/l; PAK max: 0,012mg/l  
EOX max: 20mg/l; extraheerbare KWS: 10mg/l  
PFT's: 0,75mg/l; PFOA's: 0,3mg/l; PFOS: 0,025mg/l  
Nonylfenolen: 0,003mg/l; Octylfenolen: 0,001mg/l
- Niet toegelaten:
  - dierlijke afvalstoffen conform het B.VI.R. betreffende de ophaling en verwerking van dierlijk afval
  - bacteriologisch besmette en/of klinische afvalstoffen
  - afvalstoffen met componenten die een toxisch effect hebben op de biologische waterzuivering
  - afvalstoffen met geurhinderlijke of traanverwekkende componenten
  - PCB's, PCT's, POP's en dioxinen
  - explosieve en radioactieve productenIndien bij nacontrole blijkt dat de aangevoerde afvalstoffen gecontamineerd zijn met hogervermelde componenten wordt de volledige tijdelijke stock (max 100ton) op kosten van de aanbieder bij een gecertificeerde verwerker aangeboden. De reinigingskost van de tijdelijke opslag wordt aan de aanbieder doorgerekend.

#### Aanleveringsvoorwaarden

- Het verwerkingscentrum is uitgerust met een geijkte, automatische weeginstallatie. Het staat de klant vrij om weeginstallatie van derden te gebruiken, doch enkel de op het verwerkingscentrum geregistreerde weging is bindend voor de facturatie.
- Het afval dient steeds verpompbaar te zijn en mag geen vreemde voorwerpen zoals hout, stenen, metalen, vodden, plastic doppen,... bevatten.
- Vooraleer bij het verwerkingscentrum gelost kan worden, zal steeds een staal genomen worden waarop de acceptatieanalyse wordt uitgevoerd. Hou rekening met ongeveer 1uur wachttijd. Het verwerkingscentrum kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor langere wachttijden.
- Bij aanmelding worden de aard van de afvalstof, het projectnummer, de euralcode en desgevallend de producent van de afvalstof doorgegeven.
- Bij vaststelling dat de aangeboden afvalstof niet conform is en het verwerkingscentrum geen geschikte verwerkingsmogelijkheden kan aanbieden, behoudt het verwerkingscentrum het recht deze aanvoer te weigeren tot 3 volledige werkdagen na de aanlevering. De aanbieder dient de niet-conforme lading binnen de 2 werkdagen na weigering op het verwerkingscentrum ophalen.  
Een analysekost van € 175 per vracht zal bij niet conformiteit worden gefactureerd, onafhankelijk van de toeslag
- Indien een lading wordt geretourneerd bedraagt de analysekost €350,00 per vracht.
- het verwerkingscentrum is ten allen tijde gerechtigd haar verwerkingsvoorwaarden te wijzigen omwille van gewijzigde verwerkingsmethodes, opgelegde verplichtingen, normen en vergunningen, milieueffingen, evenals bij het verkrijgen van nieuwe inzichten in de veilige en afdoende behandeling van de afvalstroom.
- Samenstelling en eigenschappen van het aangevoerde afval zijn
  - conform de gegevens door u verstrekt op het aanvraagformulier
  - conform het door u bezorgde staal
  - conform de beperkingen met betrekking tot aanlevering van afvalstoffen