

## ACCEPTATIEVOORWAARDEN

# Teerhoudend dakleer

### OMSCHRIJVING

Teerhoudend dakleer wat vrijkomt bij renoveren en/of slopen van daken

### Toegestaan

- Teerhoudend dakleer
- Aanhangend vuil zoals o.a. isolatiemateriaal, hout, dakgrind, aluminium daklijsten etc. < 5 v%

Teerhoudend dakleer is toegepast tot 1980 en dient gescheiden van bitumineus dakleer aangeleverd te worden. Teerhoudend dakleer is te herkennen aan de volgende eigenschappen: bros, glimmend materiaal, veelal vastzittend 'aangegroeid' grind, sterke indringende geur, loskomend stof geeft irritatie aan de huid.

### Niet toegestaan

- Gevaarlijk afval
- Bouw -en Sloopafval
- Asbest, asbesthoudend of asbestgelijkende materialen
- Ijzer en stalen profielen, strippen, kettingen e.d.
- (Verontreinigde) grond
- Bedrijfsafval
- Isolatiemateriaal, sloopafval, zand en/of grond, schoorsteenpuin, dakgrind > 5 v%

*\* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V. zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.*

*\*\* Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)*